


8254E

Breed-formaat  
kleurenprinter



Xerox 8254E™

Breed-formaat kleurenprinter

Veelzijdigheid en betaalbaarheid  
komen samen.



# Laat een eeuwigdurende indruk achter voor een betaalbare prijs.

## **Introductie van de betaalbare Xerox 8254E breed-formaat kleurenprinter.**

Produceer kwalitatieve posters, bewegwijzering, baniers, Point Of Sale-reclame-materiaal, grafische elementen, en andere breed-formaat toepassingen – op een breed scala van materiaal – efficiënter en rendabeler dan ooit tevoren.

**De snelheid om elke dag meer te doen.** Met afdruksnelheden van 13,54 m<sup>2</sup>/uur kan de 8254E snel werk maken van de grootste projecten, waardoor uw doorlooptijden verbeteren. Met deze verbeterde productiviteit wordt uw winstgevendheid geoptimaliseerd, om maar niet te spreken over de klanttevredenheid en -loyaliteit.



## Aanzienlijke waarde.

Dankzij de laatste generatie van piëzo-elektrische drop-on-demand inktjetkoppen en de dynamische variabele puntgrootte-technologie gebruikt de 8254E minder inkt en drukt deze op hogere snelheid af, waardoor u elke dag meer kunt afdrukken. Er is een opwikkelspoel inbegrepen, evenals geautomatiseerde systemen die u zelf kunt onderhouden om de tussenkomst van de operateur tot het minimum te beperken en de algehele productiviteit te maximaliseren.

## Aanzienlijke beeldkwaliteit.

Scherpe afbeeldingen, verbeterde schaduw- en highlightdetails en levendigere kleuren zijn standaard bij de 8254E. Dankzij zijn intelligente Interweaving afdruktechnologie, dynamische variabele puntgrootte-technologie en een capaciteit van maximaal 1440 dpi kunt u profiteren van afbeeldingen van fotokwaliteit op verschillende ondergronden, inclusief betaalbaar ongecoat materiaal.

## Aanzienlijke duurzaamheid.

Breed-formaat toepassingen moeten de tand des tijds en de elementen kunnen weerstaan. Daarom maakte de 8254E gebruik van de nieuwe Eco-Solvent Ultra CMYK inkt. Deze Eco-Solvent inkt is niet alleen weerbestendig en UV-stabiel voor maximaal drie jaar, maar is ook bestand tegen krassen, vlekken en barsten.

## De volledige ondersteuning die u nodig heeft.


Xerox ondersteunt uw volledige oplossing, van printer tot materiaal en verbruiksartikelen. Een wereldwijd netwerk van professionals staat altijd voor u klaar om u te helpen het maximale uit uw Xerox-oplossing te halen en uw bedrijf te laten groeien.

### Bespaar geld door een scala aan gekleurde toepassingen van breed formaat te produceren, waaronder:

- Posters
- Baniers
- Borden
- Reclamemateriaal op verkooppunten
- Muurschilderingen
- Exposities op vakbeurzen
- Exposities op conferenties/ evenementen
- Grafische elementen op voertuigen
- Reclamemateriaal met achtergrondverlichting
- Grafische elementen in presentaties
- Vlaggen
- Grafische elementen op het podium
- Stickers
- Grafische elementen op vloeren
- Pop-ups



De combinatie van de laatste piëzo-elektrische inktjet-technologie en de inkt van Eco-Solvent biedt een breder kleurengamma voor levendigere kleuren op bewegwijzering.



De intelligente Interweaving afdruktechnologie maakt een hogere afdruksnelheid mogelijk en levert een buitengewone beeldkwaliteit.



De krachtige en gebruiksvriendelijke RIP is ontworpen voor prestaties op productieniveau.



De intuïtieve gebruikersinterface vergemakkelijkt de behoeften op productieniveau.



Druk af op een breed scala aan materiaal, inclusief betaalbaar, ongecoat vinyl en hoogstaand gecoat materiaal.



De standaard opwikkelspoel ondersteunt papierrollen van maximaal 19 kg van papier van 50,8 mm en 76,2 mm.

# Xerox 8254E

## Breed-formaat kleurenprinter

### Afdrukmechanisme

#### Afdrukresolutie

- 540, 720, 1440 dpi

#### Afdrukmodi

- 10 vooraf ingestelde afdrukmodi
- 540 x 720 dpi, 720 x 720 dpi, 1440 x 720 dpi

#### Afdruksnelheden per afdrukmodus

- Kwaliteit 1 – 4:
  - 1,66 m<sup>2</sup>/uur – 5,3 m<sup>2</sup>/uur
- Grafische elementen 1 – 2:
  - 3,84 m<sup>2</sup>/uur – 6,93 m<sup>2</sup>/uur
- Banier 1 – 4:
  - 5,07 m<sup>2</sup>/uur – 13,54 m<sup>2</sup>/uur

#### Afdruktechnologie

Vierkleurige piëzo-elektrische drop-on-demand inktjetkoppen, dynamische variabele puntgrootte-technologie met Intelligent Interweaving afdruktechnologie

#### Configuratie van de spuitmondjes

- 180 spuitmondjes x 8 lijnen per kop

#### Inkt

- CYMK Eco-Solvent Ultra Ink
  - 220 ml cartridges

#### Papierverwerking

- Standaard – 19 kg opwikkelspoel ondersteunt zowel 50,8 mm en 76,2 mm materiaal en afzonderlijke vellen

#### Maximale afdruklengte

- 50 m

#### Maximale afdrukbreedte

- Tweerichtingen – 1335,5 mm, 3 mm minimale marge
- Eén richting – 1355 mm, 3 mm minimale marge

#### Breedtebereik van papier

- 210 mm tot 1371,5 mm

#### Maximaal gewicht materiaal

- Maximaal 19 kg met standaard opwikkelspoel

#### Papierdikte

- 0,01–0,3 mm

#### Instelbare hoogte van kop

- Normaal – 1,2 mm
- Hoog – 2 mm

#### Ingebouwde heater

- 3 digitaal bestuurd verwarmingselementen (Voor, plaat en na)

#### Interfaces Ethernet

- TCP/IP 10/100

### Papier

Wat uw breed-formaat afdrukbehoefte ook zijn, Xerox heeft het papier dat de beste resultaten uit uw printer oplevert:

- Satijnen papier voor buiten
- Banier van vinyl/canvas
- Zelfklevende vinyl/PVC
- en nog veel meer

### Afmetingen en gewicht

#### Breedte

- 1875 mm

#### Diepte

- 685 mm

#### Hoogte

- 1218 mm

#### Gewicht

- 79,3 kg

### Ruimtevereisten

#### Hoogte

- 1985 mm vrije ruimte van vloer tot de dichtstbijzijnde obstructie in de hoogte binnen de vereiste vloerruimte.

#### Breedte

- 5320 mm

#### Diepte

- 3700 mm

### Eisen aan de omgeving

#### Temperatuur

- Minimaal 20° C (68° F)
- Maximaal 32° C (89,6° F)

#### Relatieve vochtigheid (% RV niet-condenserend)

- Minimaal 40%
- Maximaal 60% (geen condensatie)

### Elektriciteitsvereisten

- Twee draden met enkelvoudige fase plus veiligheidsaarde voor printer
- Twee draden met enkelvoudige fase plus veiligheidsaarde voor opwikkelspoel

#### Stroomsterkte printer

- 5A of minder (220 – 240V)

#### Stroomsterkte opwikkelspoel

- 0,4A (100 – 120V)
- 0,3A (220 – 240V)

#### Voltage

- 100 – 120/220 – 240 VAC ± 10%

#### Frequentie

- 50 – 60 Hz ± 10%

#### Stroomverbruik printer

#### Stand-by

- 40 W

#### Afdrukken

- 1260 W

#### Stroomverbruik opwikkelspoel

#### Stand-by

- 48 W

#### Afdrukken

- 72 W

### RIP-software (optioneel)

- Caldera Graphics Xerox versie

Uw dichtstbijzijnde Xerox-geautoriseerde leverancier van breed-formaat printers is:

