

Xerox Nuvera® 200/288 EA Digitale productiesystemen

Print Controller

RIP

- Xerox® FreeFlow® Print Server
- Parallele RIP (verkrijgbaar voor PDF-, PS-, VIPP®-datastromen)
- 3.0 GHz dual-core-processor (optionele tweede dual-core-processor met 4 GB extra geheugen)
- Serverklasse-processoren:
 - Opteron™-technologie
 - Sun Solaris 10 OS
- 19" flatpanel kleurenmonitor (aangesloten), USB-toetsenbord, USB-muis
- Paginabeschrijvingstalen en datastromen:
 - TIFF/PCL 5e & PCL6/ASCII-standaard Adobe PDF; Adobe PostScript Level 3; Multi-page TIFF; PPML; LCDS/Metacode; IPDS
- Connectiviteit:
 - Ethernet interface (10/100BaseT; 1 GB)
 - S/370 of S/380 Bus en Tag (optioneel)

Opslag

- Geheugen: 4 GB
- Harde schijf: 160 GB SATA
- Dvd+rw station (alleen cd-write)
- Tweede harde schijf: 1 TB SATA (optioneel)

Printdrivers

- Microsoft Windows® 95 tot en met Windows® XP Professional. Windows® Vista komt beschikbaar na introductie
- Apple Macintosh® OS 8 tot en met Macintosh® OS X
- Sun Microsystems® Solaris® 2.6, 7.x, 8.x, 9.0, 10
- Linux® 2.x
- FreeFlow® Printmanager voor direct aansturen van PDL
- Xerox Web-gebruikersinterface

Managementtool ondersteuning

- IBM® Tivoli®
- CA™ Unicenter®
- HP OpenView
- SNMP V.1, IETF en Xerox MIB's, Trap Support
- CentreWare® Web

Printermodule

Afdrukkwaliteit

- 1200 x 1200 dpi RIP-resolutie
- 4800 x 600 dpi-afdrukresolutie
- Hafttoonraster: 85, 106, 125, 134, 156 lpi
- Door de operator te wijzigen instellingen: licht/donker, contrast, tonerbesparing
- Semi Conducting Magnetic Brush Technology (SCMB) met Emulsion Aggregation (EA)-toner
- Silicon/Teflon®-fusing voor scherpere halftonen
- Dual beam Raster Output Scanner (ROS)
- Afdrukbaar beeld naar vel- en schoon-en-weerregistratie ± .65 mm

Toner

- EA-toner: 210.000 afdrukken (1 cassette per systeem, 2e optioneel)

Afdruksnelheid

- Snelheid dubbelzijdig afdrukken A4: 200 of 288 afdrukken per minuut
- Snelheid dubbelzijdig afdrukken A3: 120 of 144 afdrukken per minuut

Antikrulwalsmodule

- Nabewerkingsmodule levert:
 - Uitmuntende stapelkwaliteit
 - Vlakke uitvoer voor verbeterde betrouwbaarheid afwerkopties (apparatuur voor katernen maken en garenloos gebrocheerde boeken, uitlegtafels, etc.)
 - Automatische aanpassing aan mediatype

Opties voor inleggen en invoegen van media

Inleg- en invoegmodules*

- 4 inlegstations
- Totaal 5.800 vel per module
- Vacuümluchtinvoersysteem
- Optioneel: tot drie modules verkrijgbaar in elke gewenste samenstelling
- Inlegstation 1: 1.600 vel; 140 mm x 203 mm tot 229 mm x 320 mm
- Inlegstation 2: 3.100 vel; 140 mm x 203 mm tot 229 mm x 320 mm
- Inlegstations 3 & 4: 550 vel elk; 182 mm x 203 mm tot 320 mm x 470 mm

* Capaciteit gebaseerd op 80 gsm



Xerox Nuvera® 200/288 EA digitale productiesystemen

Grote inleg en invoermodules met hoge capaciteit*

- 2 inlegstations
- Totaal 3.200 vel per module
- Vacuümluchtinvoersysteem
- Tweede module optioneel verkrijgbaar
- Inlegstation 1: 1.600 vel; 182 mm x 203 mm tot 320 mm x 491 mm
- Inlegstation 2: 1.600 vel; 182 mm x 203 mm tot 320 mm x 491 mm

EA Media-aanbod

- Gecoat: 90 – 250 gsm
- Ongecoat: 56 – 250 gsm

Standaard afwerkmodule (BFM), standaard afwerkmodule met doorvoer en standaard afwerkmodule-Direct connect (BFM-DC)*

- Bovenste inlegstation: Capaciteit voor 250 vel (alleen BFM)
- Uitlegtafel: Gestaffelde uitleg, capaciteit 3.000 vel
- Een of twee nietjes, maximaal 100 vel
- Formaat: A5 en SRA3, papier >A4 dwars op verwerkingsrichting alleen in bovenste inlegstation
- Formaat: B5 tot A3
- De BFM-DC is geschikt voor Document Finishing Architecture (DFA) en biedt een rechtstreekse verbinding met centraal geregistreerde afwerkapparatuur zoals de Xerox Tape Binder, Watkiss PowerSquare™ 200, de CEM DocuConverter™ en de GBC eBinder
- BFM-DC bovenste inlegstation: 144 mm x 491 mm

Xerox® DS3500 uitlegtafel

- Capaciteit voor 3.500 vel
- Voert documenten door met volledige DFA-compatibiliteit
- Automatisch opdrachtherstel op paginaniveau
- Documenten uitnemen tijdens productie of op verzoek het apparaat laten pauzeren
- Interface met alle in-line afwerkapparatuur

*Capaciteit gebaseerd op 80 gsm

Duplo DBM-5001

- De Hohner-hechtkoppen en de drukknop voor instellen en overschakelen naar een nieuwe opdracht maken de katernmodule eenvoudig in het gebruik
- Dankzij de vierkopshechtoptie kunt u twee-op-een-boekjes op één vel produceren
- Voorbedrukte vellen kunnen in de katernmodule worden ingevoegd.
- Verwerkt papier gewichten tussen 80 gsm en 300 gsm en papierformaten 120 x 170 mm tot 356 x 500 mm

Nieuw! Dubbele Xerox Tape Binder

- Vel/boekformaat: 15 tot 120 vel (80 gsm)
- Capaciteit uitlegstation tot 1.500 vel (maximaal 30 boekjes)
- Stroken inbindtape: 100 per cassette (zwart, donkerblauw en wit; rood alleen A4)
- Kan gekoppeld worden aan BFM-DC of Xerox DS3500 uitlegtafel voor in-line toegang tot andere afwerkapparatuur
- Verkrijgbaar in een dubbele configuratie voor verbeterde productiviteit doordat de printer de beide afwerkeenheden voor dezelfde opdracht aanstuurt

Xerox Tape Binder verwerkbaar media

- A4
 - 60 – 220 gsm ongecoat papier
 - Omslagen: 60 – 220 gsm ongecoat, 90 – 220 gsm gecoat
 - Transparanten
- Tabbladen tot 12,5 mm breed

Elektrische vereisten

- 240 VAC (nominaal), 30 Amp (een voor elke printengine en antikrukwalmodule)
 - Inleg- en afwerkmodules behoeven extra stroomvoorziening
 - DS3500 en DFA afwerkmodules behoeven extra stroomvoorziening
- Voor optionele modules is standaard 240 VAC, 50 Hz voeding nodig
- Stroomverbruik: 1,316 kw (stand-by); 8,300 kw (operationeel)
- Zie *Installatieplanningsgids* voor gedetailleerde stroomvoorzieningsvereisten

Omgevingsvereisten

- Temperatuur: 10° tot 31 °C
- Relatieve luchtvochtigheid: 15% tot 85%; natteboltemperatuur 25 °C
- Warmte-emissie tijdens bedrijf: configuratieafhankelijk; zie *Installatieplanningsgids*

Certificeringen

- Beleid van Corporate Environmental Leadership Team voor het afvalvrij houden van het kantoor van de klant
- UL 60950-1, C-UL goedgekeurd voor Canada CAN/CSA- C222.2 Nr. 60950-1-3 en IEC 60951-1

Fysieke kenmerken

Inleg- en invoegmodule			
Breedte	Diepte	Hoogte	Gewicht
805 mm	711,2 mm	1.133 mm	192 kg
Printerengines			
Breedte	Diepte	Hoogte	Gewicht
2.229 mm	737 mm	1.565 mm	726 kg ¹
Antikrulwalsmodule			
Breedte	Diepte	Hoogte	Gewicht
381 mm	711,2 mm	1.054 mm	76,2 kg
Standaard afwerkmodule (BFM)			
Breedte	Diepte	Hoogte	Gewicht
838 mm	711,2 mm	1.133 mm	167,4 kg
Standaard afwerkmodule met doorvoer en Standaard afwerkmodule - Direct Connect			
Breedte	Diepte	Hoogte	Gewicht
1.233 mm	711,2 mm	1.133 mm	254 kg
Xerox DS3500 uitlegtafel			
Breedte	Diepte	Hoogte	Gewicht
889 mm	711,2 mm	1.137 mm	218 kg
Xerox Tape Binder ²			
Breedte	Diepte	Hoogte	Gewicht
870 mm	708 mm	1.080 mm	160 kg

¹Met ingevoerde verbruiksgoederen.

²Afmetingen verdubbelen voor een dubbele Xerox Tape Binder

Zie de specificatiepagina's voor Xerox FreeFlow Makeready®, FreeFlow Process Manager® en FreeFlow® Web Services voor een overzicht van alle gegevens.

www.xerox.com

