

Xerox® EX-i 180 Print Server, Powered by Fiery®

SPECIFICATIES

Sublieme kleuren nodig met workflowtools die u volledige controle geven? Eenvoudige toegang nodig tot essentiële toepassingen, zoals beveiliging, accounting, mobiel printen en nog veel meer? De Xerox® EX-i 180 Print Server, aangedreven door Fiery voor de Xerox® Versant® 180-pers is dan de juiste keuze.

MEER ROI DANKZIJ HOGERE PRODUCTIVITEIT.

Met de Xerox® EX-i 180 Print Server kunt u grote en complexe Microsoft® Office-documenten, PowerPoint®-bestanden en kleurkritische PDF's nauwkeurig en snel afdrukken. Doorvoer en productiviteit worden verbeterd door één pagina te printen en ondertussen de daaropvolgende pagina's te verwerken, en door caching van verwerkte pagina's in het geheugen voor het afdrukken.

VEREENVOUDIG EN STROOMLIJN UW WORKFLOW.

Automatiseer opdrachtverzending en elimineer zich herhalende workflows voor sneller en foutloos afdrukken met Fiery® Hot Folders en virtuele printers. Profiteer van veelgebruikte Fiery-voorinstellingen om tijd te besparen bij het verzenden van opdrachten. Door gebruik te maken van de voorinstellingen voor de taak kunnen zelfs onervaren gebruikers met de Fiery-technologie complexe taken uitvoeren.

ALTIJD DE JUISTE KLEUR.

Produceer nauwkeurige, consistente kleuren vanuit alle toepassingen, platforms en indelingen met de Fiery ColorWise®-kleurbeheertechnologie. Stem bedrijfs-, logo-, merk- en aangepaste kleuren nauwkeurig af met Fiery Spot-On™. Fiery® Ultra Smooth Gradients combineert 10-bits architectuur en speciale verwerking voor prachtige, gelijkmatige kleurverlopen die de verwachtingen van uw klanten zullen overtreffen met afdrukken die een exacte weergave zijn van het oorspronkelijke ontwerp.

VERHOOG DE IMPACT VAN UW DRUKWERK MET GEPERSONALISEERDE INHOUD.

Pas de uitvoer aan voor een specifieke doelgroep met variabele tekst, foto's en afbeeldingen met de gratis Fiery FreeForm™ VDP-functionaliteit voor het afdrukken van variabele gegevens.

PRODUCEER SNEL EN EENVOUDIG PROFESSIONELE AFDrukKEN.

Produceer professioneel materiaal in slechts drie klikken met Fiery VUE, een gratis 3D "visuele printapplicatie" die u stapsgewijs door een interactieve en intuïtieve workflow leidt – ideaal voor toepassingen zoals gedrukte presentaties, brochures, verkoopgidsen en trainingshandleidingen.

EEN BEVEILIGDE PRODUCTIEOMGEVING.

Maakt u zich zorgen over uw beveiliging? Wij ook. Uw beheerders zullen de complete toolset van de Xerox® EX-i 180 Print Server waarderen, die alle aspecten van document- en apparaatbeveiliging dekt.



HARDWARE/PLATFORM

- Fiery® FS200-software
- Intel® Pentium® G1820-processor (2,7 GHz)
- Geoptimaliseerde prestaties door eigen EFI-hardware en softwaretechnologie, waaronder VX600 ASIC en Fiery-systeemsoftware
- Geheugen: 2 GB
- Harde schijf: 500 GB
- Zes USB-poorten (twee USB 3.0, vier USB 2.0)
- Serverbesturingsysteem: Linux®

AFDRIKSPECIFICATIES

- 1200 x 1200 dpi, 10 bit rendering-resolutie
- Fiery Ultra Smooth Gradients (kleurverlopen)

NETWERKCONNECTIVITEIT

- TCP/IP, IPP
- LPR/LPD
- Port 9100
- IPP-ondersteuning
- 1 GB Ethernet
- SMB-printerdeling (via TCP/IP)
- FTP-afdrukken
- Printen via e-mail
- Apple® Bonjour®
- SNMP v3
- Single en Dual TCP/IP-connectiviteit voor integratie met Xerox Extensible Interface Platform® en andere toepassingen

PRINTERDRIVERS

- Fiery Driver 6 (bidirectioneel) ondersteuning voor:
 - Windows Server® 2012 alleen 64-bits
 - Windows Server 2008 32-bits, 64-bits en R2 64-bits
 - Windows® 10 alle versies
 - Windows 8 alle versies
 - Windows 7 32- en 64-bits
 - Macintosh® OS X® 10.7 of hoger

ONDERSTEUNDE BESTANDSINDELINGEN

- Adobe® PostScript® Level 1, 2, 3
- EPS
- PCL® 6C (emulatie)
- Adobe Acrobat® XI
- TIFF
- Native Microsoft®-indelingen (doc/x, xls/x, pub/x, ppt/x) via Fiery Hot Folders

FIERY SOFTWARE

- Fiery Command WorkStation® 6
- Fiery VUE
- Fiery WebTools™
- Fiery FreeForm™ voor Variable Data Printing
- Fiery Spot-On™
- Automatische trapping
- Hot Folders/virtuele printers
- Fiery Go
- Fiery Remote Scan

KALIBRATIE

- ColourCal (standaard, vanaf de glasplaat)
- EFI™ ES-2000 fotospectraalmeter (optie)
- Op opdracht gebaseerde kalibratie
- Kalibratiebescherming

DOCUMENTBEHEER

- Standaardondersteuning voor media van 330 x 660 mm
- Gelijktijdige Spool-RIP-Print
- Gelijktijdige Scan-RIP-Print
- Met beeldzijde omhoog en omlaag afdrukken
- Fiery-sjablonen voor Scannen en Scannen naar opdracht
- Boekje maken met de Fiery Driver
- Katernmodule
- Ondersteuning voor Xerox® Standaard Accountadministratie (XSA)
- Met de instelbare Fiery rilunit met intuïtieve interface kunt u tot maar liefst vijf vouwlijnen aanbrengen en is zo uiterst veelzijdig inzetbaar

DRIVERCERTIFICATIE

- WHQL gecertificeerd

DRAADLOOS AFDRIJVEN

- Direct Mobile Printing
- EFI PrintMe® Cloud Printing

STANDAARD KLEURPROFIELEN

- GRACol® 2006 Coated 1
- SWOP® 2006 Coated 3
- SWOP 2006 Coated 5
- DIC
- ISO-Coated (Fogra 39L)
- ISO-Uncoated (Fogra 29L)
- TOYO Offset-Coated 2.0
- Japan Colour 2011 Type 3

FONTS

- 138 Adobe-fonts
- 81 PCL 6C (emulatie) fonts

BEVEILIGINGSVOORZIENINGEN

- Beveiligd wissen
- Scannen naar mailbox
- SNMPv3
- IP Sec
- 802.1x
- SSL/TLS
- Gebruikersverificatie via LDAP
- IP-filtering/poortblokkering
- Systeemupdate
- IPv6

STROOMVEREISTEN

- Voeding voor de geïntegreerde Fiery-server wordt niet geleverd door de printer.
- Vereiste voeding Fiery-server: 110 V – 20 Amp/220 – 240 V – 10 Amp

GOEDKEURINGEN REGELGEVENDE INSTANTIES

- Voldoet minimaal aan de volgende eisen:
 - Veiligheid: CB-regeling, UL (TUV/CU-keurmerk), CAN/CSA (TUV/CU-keurmerk), TUV/GS-keurmerk
 - Emissies/immunititeit: FCC, ICES, EN55022, C-TICK-keurmerk, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3
 - Emissies: Klasse A
 - Naleving van WEEE-richtlijn (AEEA)

OVERIGE FIERY-OPTIES

- Fiery Color Profiler Suite met EFI ES-2000 fotospectraalmeter
- Fiery Impose
- Netwerkschicht (HUB)
- Fiery Navigator™

www.xerox.com