

Xerox[®] Brenva[™] HD Production Inkjet Press

Specificaties FreeFlow[®] Print Server

Digitaal front-end

- Xerox[®] FreeFlow[®] Print Server
- V22.0 (serversoftware-niveau)

Hardware

- Twee 3,1 GHz Intel[®] Xeon-processors
- Besturingssysteem: Windows 7
- 25 MB cache-processor
- 64 GB systeemgeheugen
- Vijf harde schijven van 1 TB
- Dual-Layer DVD +/- RW/CD RW
- Seriele interface
- 8 USB-poorten
- 22 inch LCD beeldscherm met 1 extra USB-poort
- Optionele computertafel

Gegevensstromen

- PDF tot versie 1.8 (Acrobat 9): inclusief PDF/VT-1, PDF/X-1a, PDF/X-3 en PDF/X-4
- IPDS
- Postscript level 1, 2 en 3
- JPEG
- TIFF v6.0, native en multi-page, TIFF-IT wordt niet ondersteund
- PPML
- VIPP
- ASCII*
- PCL*
- LCDS*

* Third-party conversieoplossing vereist

Specificaties Xerox[®] Brenva HD Production Inkjet Press

Afmetingen

- 6,82 x 1,36 x 2,03 m (B x D x H)

Gewicht apparaat

- 2.839 kg basisconfiguratie

Invoer-/papiergewicht

- Standaard ongecoat en ongecoat voorbehandeld inkjetpapier
- 60 tot 220 g/m²
- Alle ondersteunde materialen zijn geschikt voor elk inlegstation



Xerox® Brenva™ HD Production Inkjet Press

Printresolutie/afdrukgebied

- 600 x 600 spots per inch met multi-bits vector half-tonen systeem
- Vier verschillende druppelformaten (Klein, Middelgroot, Groot, Max.)
- Maximaal afdrukgebied 333 x 514 mm

Productiviteit

- A4 – 197 afdrukken per minuut (11.820 afdrukken per uur)
- A3 – 100 afdrukken per minuut (6.000 afdrukken per uur)
- B3 – 87 afdrukken per minuut (5.220 afdrukken per uur)
- 364 x 520 mm – 84 afdrukken per minuut (5.040 afdrukken per uur)

Invoer/papiertoevoer

- 254 mm per inlegstation/ 2.500 vel (90 g/m²)
- Twee papierladen per inlegmodule
- Minimaal papierformaat: 177,8 x 254 mm
- Maximaal papierformaat: 364 x 520 mm
- Maximaal vier inlegmodules/ acht papierlades – totale capaciteit 20.000 vel
- Alle papierlades kunnen worden bijgevuld tijdens productie

Afwerkopties

Stapelcapaciteit

- 5.700 vel
- Drukwerk uitnemen tijdens productie – zonder onderbreking

Boekjes maken

- CP Bourg BDFNx Booklet Maker
- 22-vel capaciteit
- Optioneel nieten in de hoek aan één zijde
- Hechten, vouwen en schoonsnijden met optionele omslaginvoermodule
- Optioneel lushechten (oognieten)

Aanbevolen gemiddeld maandelijks volume

- 750.000-2.000.000 per maand
- Duty cycle – 6.000.000

Overzicht

Flexibel

- 20.000-vel capaciteit
- Acht inlegstations
- Plaatsen en uitnemen tijdens afdrukken
- Papierformaat B3+
- Papierformaten 177,8 x 254 mm tot 364 x 520 mm
- K-only modus – systeem fungeert als zwart/wit pers

Productief

- 197 A4 afdrukken per minuut
- Automatische calibratie en profielaanmaak met inline fotospectraalmeter
- Inline afwerkmogelijkheden – CP Bourg BDFNx Booklet Maker

Betrouwbaar

- Geavanceerde schoon en weer registratie
- Automatische detectie en correctie van ontbrekende spuitmondjes
- FreeFlow Print Server

Uitzonderlijke afdrukkwaliteit

- 600 x 600 dpi met vier verschillende druppelformaten
- Objectgericht kleurbeheer
- Steunkleurrendering
- Programmeren van uitzonderingspagina's – paginaniveau-rendering



www.xerox.com

