Xerox® FreeFlow® Print Server voor de Xerox® Versant® 80 pers

De meest geavanceerde combinatie van bedrijfs- en productieworkflows vindt u in de FreeFlow Print Server voor de Xerox® Versant pers. Met de FreeFlow Print Server beschikt u over mogelijkheden op productieniveau, zoals krachtig wachtrijbeheer en Adobe® PDF Print Engine®-ondersteuning, terwijl alle mogelijkheden van de pers voor de kantooromgeving beschikbaar blijven.

Kwaliteit – ondersteunt Ultra HD-resolutie

De FreeFlow Print Server biedt ultra HD-resolutie afdrukkwaliteit door de combinatie van een RIP-renderingresolutie van 1200 x 1200 met onze True 2400 dpi afdrukresolutie voor een glasheldere, scherpe uitvoer op elke pagina. Combineer HD-uitvoer en internationale kleurcertificeringen van PANTONE, GRACoL en Fogra met onze uitgebreide reeks professionele grafische Xerox® kleurbeheercontroles en u wordt in staat gesteld om nieuwe hoogten te bereiken in de kwaliteit en consistentie van uw digitaal geproduceerde drukwerk.

Automatisering – Doe meer

Documenten en workflows worden steeds complexer terwijl de doorlooptijden steeds krapper worden. Het is nu meer dan ooit van belang om kwalitatief hoogwaardig drukwerk vlot te kunnen leveren. Met de FreeFlow Print Server beschikt u over volledige productiemogelijkheden en -prestaties. Breng op het laatste nippertje nog veranderingen in uw opdrachten aan, zoals impositie- en kleurcorrecties, zonder tijd te moeten verknoeien met weer naar de klant terug te gaan. Krachtige wachtrij- en beheerfuncties helpen u het afdrukken snel voor te bereiden. En wanneer het tijd is om te printen, leveren onze recentste ontwikkelingen op het gebied van data caching en gedistribueerde gegevensverwerking ongekende RIP-prestaties.

Eenvoud, om het werk gedaan te krijgen.

De FreeFlow Print Server maakt het makkelijk om telkens weer tot goede resultaten te komen. De interface is gemakkelijk op intuïtieve wijze te gebruiken, zowel voor de operator als voor de gewone gebruiker, en kan worden aangepast aan de taken die het meest door u worden uitgevoerd. U kunt via de gebruikersinterface zelfs op het laatste nippertje moeiteloos veranderingen aanbrengen op pagina-, opdracht- of wachtrijniveau.

Xerox® FreeFlow® Print Server voor de Xerox® Versant® 80 pers

Hardware/platform

- DELL™ OptiPlex™ XE2
- Processortype: Intel® Core™ i7 4770S 3,1 GHz
- Harde schijf: Twee 500 GB 3,5 inch SATA
- Geheugen: 32 GB geheugen
- Besturingssysteem: Solaris® 10 (update 11)
- Poorten: 4 USB 3.0, 6 USB 2.0, 1 serieel
- 10/100/1000Base-T Ethernet poorten
- Weergave: 19 inch vierkant LCD scherm
- Optionele X-Rite® i1-fotospectraalmeter
- DVD-ROM/DVD-RW

Xerox® ConfidentColour-technologie

- Renderingresolutie van 1200 x 1200 x 8
- Eenvoudige tot complexe kleurbeheerprogramma's
- Ondersteunt het optionele Versant 80 Performance Package inclusief Automated Colour Quality Suite (ACQS) met kleurbeheerprogramma's
  - Geautomatiseerde kalibrering en bestemmingsprofilering via de in-line fotospectraalmeter van de pers
  - Geautomatiseerde kalibratieplanning
  - Geavanceerde profilering – geoptimaliseerd profileringsdoel levert ultranauwkeurig printerprofiel
- Ondersteuning ICC- en DeviceLink-workflow
- Programmering van rendering intent op basis van kleurruimte en objecttype
- Geoptimaliseerde RGB- en steunkleur-emulatie
- Met PANTONE®-licentie en steunkleur-afstemming
- Emulaties van codekleuren zoals GRACoL, SWOP, Euroscale, Fogra, Japan Colour
- Eenvoudige kleurcorrectieprogramma's geïntegreerd met Tone Reproduction Curve (TRC) Editor
- In-RIP trapping, anti-aliasing, overprinting en selecteerbare halftonen
- Intuïtieve steunkleureditor voor het afstemmen van steunkleuren
- Optie voor APF/IPDS™ gegevens-stroomlicentie

Productiviteit en workflow

- Parallelle RIP-technologie voor zeer hoge prestaties
- Adobe® PDF Print Engine® ondersteuning
  - RGB naar puur zwart voor tekst/illustraties
  - Live Transparency
  - Adobe Common Rendering Engine
- Uitgebreide opdrachtbeheermogelijk-heden op pagina-, opdracht- en wachtrijniveau
- Preflight, preview en softproof om opdrachten op nauwkeurigheid te controleren
- Ondersteuning voor slepen en neerzetten van Hot Folders voor Windows®, Macintosh®, Linux® en UNIX®
- Ondersteuning JDF-opdrachtkaart
- FreeFlow Remote Print Server voor beheer van extern printerpark
- Uitzonderingspagina's programmeren maakt last-minute opdrachtwijzigingen op server mogelijk
- Standaard voor opmaak/pagina-rangschikking

Clientondersteuning en ondersteuning op afstand

- Keuze aan printerstuurprogramma's
  - Ondersteuning voor Xerox® Global Print Driver®
  - Xerox® printerdrivers met volledige functionaliteit
  - Microsoft® Windows Vista® SP2, Server 2008, Server 2012, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
  - Apple® Macintosh OS: 10.8-10.10
- Adobe PostScript® Printer Descriptions (PPD)
- Ondersteuning voor opdrachtverzending via HTTP en HTTPS
- IPP voor opdrachtverzending en systeemstatus
- Ondersteuning van IPv4 en IPv6 (Dual Mode ondersteund)
- Native JDF/JMF-ondersteuning
  - Doorsturen naar enkele IP/poort (standaard)
  - Dubbele IP-addressen (optioneel)

Afdrukken van variabele gegevens

- Xerox® VIPP®, Line Mode, Database Mode, Native PPML v2.2 Graphic Arts
- PDF/VT-ondersteuning
- IPDS transactionele data-optie
- Dynamische cache-architectuur
- Ondersteuning formulier kleurachtergrond

Ondersteunde bestandsformaten

- Adobe PostScript Level 1, 2, 3
- Adobe Acrobat® 9.0, PDF 1.8, PDF/X 1a, 3, 4
- TIFF, PCL®5c, PCL6XL, EPS, PDF/VT, JPEG (optioneel)

Netwerkomgevingen/protocollen

- TCP/IP, IPP
- DHCP
- SNMP MIB II-ondersteuning voor administratieprogramma's van derden

Beveiligingsvoorzieningen

- Vier systeembeveiligingsprofielen (met optioneel een aangepast beveiligingsprofiel)
- Volledig aanpasbare gebruikersbeveiligingsprofielen:
  - Onafhankelijke in-/uitschakeling van protocollen
  - Instellingen voor optionele versleutelingsalgoritmen
  - In-/uitschakelen van USB-opslagapparaten
  - In-/uitschakelen van schrijven naar CD/DVD
- Versleutelde opdrachtverzendmodi
- Filtering van adressen die toegang hebben tot de apparatuur
- Aangepast toegangsbeheer voor opdrachtbeheerfuncties (naleving van PCI en PII)
- Configuratie van sterke wachtwoorden en het verlopen van wachtwoorden
- SNMPv3-beveiligingsconfiguratie-programma

Afmetingen/gewicht

- Printerserver
  - Hoogte: 360 mm
  - Breedte: 175 mm
  - Diepte: 417 mm
  - Gewicht: 9,4 kg
- Optionele computertafel
  - Hoogte: 946 mm
  - Breedte: 718 mm
  - Diepte: 629 mm
- Stroom
  - Spanning: 5 A bij 110 VAC en 2,5 A bij 220 VAC
  - Vermogen: 365 W

Goedkeuring juridische instanties

Voldoet minimaal aan de volgende eisen:

- Veiligheid – UL 1950, CSA C22.2 Nr. 950, TUV EN 60950
- RFI/EMI – FCC klasse A, DOC klasse A, EN 55022 klasse A, EN 61000-3-2
- Immuniteit – EN 50082-1
- CE-markering

www.xerox.com

©2015 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, Xerox en Beeldmerk®, FreeFlow®, Global Print Driver®, Versant® en VIPP® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. 09/15 SEGBR131 BR9393 V80SS-02DA