



Gedetailleerde specificaties



WorkCentre 7346
afgebeeld met hogecapaciteit tandemlade
en professional Finisher.

WorkCentre® 7346

UITVOERSNELHEID – printen en kopiëren

Zwart-wit

Tot 45 ppm
A4/210 x 297 mm
Tot 27 ppm
216 x 356 mm
Tot 22 ppm
A3/297 x 420 mm

Kleur

Tot 40 ppm
A4/210 x 297 mm
Tot 24 ppm
216 x 356 mm
Tot 20 ppm
A3/297 x 420 mm

Printer Specificaties

SYSTEEM

Geheugen 1,5 GB

Systeemschijf Minimaal 40 GB

NETWERKPRINTEN – netwerkcontroller

Processor 667 MHz

**Printertalen
(automatische
herkenning en
omschakeling)** Adobe Postscript® 3 (optioneel)
TIFF
PCL5c
PDF 1.5
PCL 6
HP-GL2™
XPS®



Printer Specificaties

NETWERKPRINTEN – resolutie

Printengine: 1200 x 1200 dpi

NETWERKPRINTEN – printfuncties

Printcalibratie
 Secure print (Beveiligd afdrukken)
 Uitstellen van afdrukken (specifieke tijd)
 Voorbeeldset afdrukken
 Boekjes maken
 Omslagen selecteren
 Papierselectie op eigenschappen
 Multi-up
 Zadelhechten van katernen/boekjes (hiervoor is een professional Finisher nodig)
 Perforeren (dit kan alleen met een professional of geavanceerde Finisher)
 Boekjes vouwen / V-vouwen (hiervoor is een professional Finisher nodig)
 Watermerken
 Aanpassen aan nieuw papierformaat
 Tussen bladen voor transparanten
 Inschakelen/uitschakelen banner vellen
 Uitvoerlade selectie
 Beeldkwaliteit: hoge snelheid (600 x 600 x 1), hoge kwaliteit (600 x 600 x 8), hoge resolutie (1200 x 1200 x 1)
 Draft mode
 Opslaan en ophalen driverinstellingen
 Vergroten / verkleinen
 Gespiegeld afdrukken
 Marges
 Bi-directioneel

PRINTPROTOCOLLEN EN NETWERKEN

Fysiek

Ethernet 100BaseT/10BaseT
 USB-printerpoort (optioneel)
 Wireless Ethernet (IEEE 802.11b) via adapters van Third Party
 Parallele poort (optioneel)

Printer Specificaties

PRINTPROTOCOLLEN EN NETWERKEN (vervolg)

Besturingssystemen	Microsoft® Windows® 2000, XP® 32-bit, XP 64-bit, Windows Server 2003 32-bit, Windows Server 2003 64-bit, Windows Vista 32-bit, Windows Vista 64-bit Mac OS® 10.3 en hoger AIX 5lv5.3 HP UX 11.0, 11i v2 Solaris 8, 9, 10 Linux® FedoraCore 1, 5 RedHat Enterprise Linux 4 SUSE 10.x		
Netwerkprotocollen	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6 Netware: Bindery en NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (met Server Gateway) AppleTalk®: EtherTalk® Microsoft Windows netwerking via IP en NetBEUI (Alle protocollen die niet worden gebruikt, kunnen worden uitgeschakeld)		
Beheerprotocollen	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, DDNS, SLP® v2, HTTP, RARP, DHCP Autonet, SSL		
Lettertypen	Postscript 3: 136 Type 1 fonts, 2 Multiple Master fonts PCL: 84 schaalbare fonts, lijnprinter bitmapfont		
Printerdrivers	Omgeving	PCL5c en PCL 6	PostScript
(Vista XPS minidriver beschikbaar)	Windows 2000/2003/XP 32-bit Windows 2003/XP 64-bit Windows Vista/Vista 32 Bit WindowsVista/Vista 64-bit (Gecertificeerd door Microsoft)	Bi-directioneel met selecteerbare interface (standaard en verbeterd)	Bi-directioneel met selecteerbare interface (standaard en verbeterd)
	Macintosh® System OS 10.3.0 en hoger	N.V.T.	Verbeterd PPD-bestand
	UNIX	N.V.T.	Bi-directioneel met aangepaste grafische gebruikersinterface van Xerox
Tools voor verzenden van afdrukken	• Command prompt LPR/UNIX-tool voor het verzenden van afdrukken • Verzendtool met volledige functieset (omvat beheer, GUI/TTY-printerdriver en software-installatie) • Contents Bridge-tool ondersteunt TIFF/PDF/XPS en direct printen van Office 2007		

Printer Specificaties

MACHINEBEHEER

Ondersteuning voor beheer	SNMP versie 1, SNMP versie 2c en SNMP versie 3 trap over TCP/IP en IP MIB-toegang (IETF-MIB II RFC 1213), hostbronnen MIB RFC 2790, Printer MIB RFC 1759 v. 2
Xerox CentreWare Web	- Een webgebaseerde serverapplicatie voor netwerkbeheerders. Voor het uitvoeren van webbrowsergebaseerd machinebeheer, vanaf elk workstation dat draait onder Windows of UNIX of elk ander besturingssysteem - Werkt met alle printers van alle merken mits deze over SNMP-beheer beschikken - Biedt hulp bij het detecteren en installeren van machines, controles, probleemoplossing, upgrades van machines, alsmede basiscontrole en beheer van activa
IP-filter	Biedt beheerders de mogelijkheid om printtoegang tot de machines te beheren via IP-adres.
Xerox CentreWare® voor Unicenter TNG®	- Voegt extra identificatie toe aan de algemene detectie uitgevoerd door Unicenter TNG en de mogelijkheid om het WorkCentre Pro weer te geven onder een Unicenter TNG Business Process View - Voor volledige integratie met gebeurtenisbeheer en de mogelijkheid tot integratie met probleembeheer en geavanceerde Helpdesk.
Xerox CentreWare® voor Tivoli® Netware®	- Zorgt voor de identificatie van Xerox N-Series printers en WorkCentre multifunctionele systemen in de algemene detectie uitgevoerd door Tivoli NetView - Maakt het mogelijk de gedetecteerde Xerox printers/machines weer te geven in een Xerox Printers Set als aanvulling op de Printers SmartSet. - Voor volledige integratie met de NetView, Event Browser en Tivoli Enterprise Console (TEC).
Xerox CentreWare® voor Microsoft Management Console (MMC)	De module CentreWare MC ondersteunt printerdetectie en -beheer via een Microsoft Management Console - koppeling (MMC) naar een ingebouwde webserver. Het is een algemene weergavestructuur voor het hosten van beheerprogramma's.
Xerox CentreWare® voor HP® OpenView®	- Voor de identificatie van printers uit de Xerox N-series en WorkCentre multifunctionele apparaten in de algemene detectie uitgevoerd door HP OpenView - Biedt de mogelijkheid om met behulp van gekleurde pictogrammen de huidige status van gedetecteerde Xerox printers/machines weer te geven onder een Xerox PrinterMap en IP Map. - Verstuurt traps en updates van berichten naar de alarmbrowser van OpenView en biedt de mogelijkheid om CentreWare Internetdiensten voor machinebeheer direct vanuit OpenView te openen.

Printer Specificaties

MACHINEBEHEER (vervolg)

Xerox Device Types voor SAP R/3-omgeving zijn beschikbaar opwww.xeroxofficesolutions.com

Vereenvoudigt printen in SAP R/3-omgevingen door gebruikers van SAP R/3 v4.6C-, 4.x- en 3.x- ERP-applicaties te voorzien van verbeterde printfunctionaliteit voor WorkCentre (PostScript en PCL):

- Enkelzijdig of dubbelzijdig printen
- Afwerken — enkel of dubbel nieten
- Papier gebruiken uit elke willekeurige lade
- Beveiligd afdrukken dankzij PIN ID-functie op het WorkCentre

Xerox SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (optioneel) leverbaar via www.font.net

Beschikt over ingebouwde procesintelligentie waarmee barcodes kunnen worden geprint op elke correct geconfigureerde PostScript-printer op het SAP R/3 4.x –netwerk (of hoger). Wordt gebruikt in combinatie met Xerox Device Types voor SAP R/3-omgeving en Xerox Font Center Barcode Fonts. Dit hulpprogramma automatiseert het berekenen van de checksum, het plaatsen van start/stop-bits en het coderen van de datastring, op de ingebouwde webserver in de netwerkcontroller.

- Status/inhoud lade
- Status verbruiksmateriaal

Xerox Barcode Pro PS (optioneel) leverbaar via www.font.net

Intelligent afdrukken van PostScript op multifunctionele Xerox-systemen door de Xerox-software en de lettertypen voor de streepjescodes op te slaan op de harde schijf in de printer. Met deze oplossing kunt u streepjescodes afdrukken vanaf elke toepassing (client of mainframe) die geschikt is voor PostScript printen. Berekent automatisch de checksum, zet start-, stop- en middencodes in de datastring, comprimeert en codeert die string en roteert de streepjescode tussen 90 en 270 graden.

SMart eSolutions

Meter Assistant

Machine Direct of via proxy

CENTREWARE® INTERNET SERVICES – geïntegreerde webpagina's

Status apparaat

Netwerkcontroller met ingebouwde webserver

- Status/inhoud lade
- Status verbruiksmateriaal

Weergave printwachtrij

Volledig wachtrijbeheer voor printopdrachten – vasthouden, vrijgeven, voorrang geven en verwijderen

Verzenden van opdrachten

Printklare bestanden (PS, PCL, TIFF, PDF, XPS)

Selectie uitvoerfunctie

Machinebeheer

Voor eenvoudige, externe instelling van configuratieopties alsmede machinebeheer

Browsers

Windows XP, 2000: Netscape Navigator®, Firefox®

Microsoft Internet Explorer

Macintosh 9.x/OS X: Netscape Navigator 6.x, Mac Safari, Firefox

Linux: Netscape® 6.x

EFI Fiery System 8e® Network Server (optioneel)

Processor 2,8 GHz

Geheugen (ESS) 512 MB

Systeemschijf Minimaal 80 GB

Printertalen (PDL): PCL 6-emulatie, PostScript 3

Met mogelijkheid voor Command WorkStation via een pc of Mac (niet meegeleverd)

met wachtrijbeheer, opdrachtvoorbeeld, samenvoegen, eigenschappen en handleiding

Load Balancing

Pantone gecertificeerd

Expert kleurinstellingen: profiel, rendering en simulatie

Variabele gegevens – FreeForm

Optionele Hot folders/virtuele printer, Spot-On-kleurbeheer, Auto Trapping en Impose



Scan Specificaties

SCANNEN (optioneel)	
Mogelijkheden	Scannen in kleur, grijstonen, zwart-wit, automatische kleurselectie
Multitasking	Scannen terwijl het systeem kopieert of netwerkprintopdrachten uitvoert, of terwijl het systeem scans of faxopdrachten naar het netwerk verstuurt
Invoersnelheid	Scannen met een snelheid van 50 ipm zwart-wit/45 ipm kleur (216 x 279 mm/A4 LEF (long edge feed = invoer lange zijde))
Resolutie	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi Bitdiepte: 1 bit (zwart-wit), 8 bit (grijstonen), 24 bit (kleur)
Maximaal scanoppervlak	297 x 432 mm
Beveiligde toegang en verificatie (authentication)	Optioneel beveiligd inloggen op de machine met een netwerkgebruikersnaam en wachtwoord Ondersteund: Kerberos (Windows 2000/UNIX/Windows Server 2003), SMB (Windows 2000/Windows Server 2003/Vista) LDAP
Netwerkprotocol	FTP via TCP/IP Microsoft SMB via TCP/IP Netware, HTTP en HTTPS
Bestandstypen	TIFF 6.0 of TTF2 met JPEG-, G3MH-, G4 MMR-compressie (één pagina of meerdere pagina's) PDF met MRC-, G3 MH-, MRC-, G4 MMR-, MRC-, JPEG- of JBIG2-compressie) JPEG XPS Op tekst doorzoekbare PDF Encrypted PDF
Velden documentbeheer	Per scanopdracht één tot zes door de gebruiker te programmeren velden voor metadagegevens Aangepaste velden worden weergegeven op gebruikersinterface Variabele data in metadata-velden ingevoerd met virtueel toetsenbord
Opties voor scanfuncties	Originelen van verschillende afmetingen Gebonden originelen Randen wissen Verkleinen/vergroten Passend maken Scantaak opbouwen Compressiekwaliteit/bestandsgrootte beheren Type origineel (foto en tekst, foto, tekst) Automatische achtergrond- en schaduwonderdrukking

Scan Specificaties

SCANNEN (optioneel) (vervolg)

Ondersteunde scanbestemmingen (varieert afhankelijk van de aangeschafte scansoftware)

Scannen naar netwerkserver
 Scannen naar externe e-mailbestemmingen via directe SMTP-adressen of via verschillende software-opties voor scannen via netwerk
 Scannen naar applicatie (elektronisch documentbeheersysteem/opslagruimte voor afdruktaken)
 Scannen naar Microsoft Exchange 2000 Webmappen
 Scannen naar PC Desktop™ (edities Professional en SE)
 Scannen naar Windows XP-client SMB of FTP
 Scannen naar mailbox
 Scan to Home

SCANNEN NAAR PC DESKTOP (optioneel)

Scannen naar PC Desktop SE

- Een desktop- en serveroplossing die tools voor document imaging, archivering, bewerking en organisatie biedt
- ScanSoft PaperPort (voor desktop-/clientinstallatie) – software voor het bekijken van afbeeldingen en het beheren van bestanden
- ScanSoft OmniPage (voor desktop-/clientinstallatie) – software voor OCR en het converteren van bestandsindelingen
- Image Retriever - biedt de mogelijkheid gescande afbeeldingen volledig automatisch op te halen uit een Xerox WorkCentre-systeem dat scannen ondersteunt en over te dragen naar afzonderlijke desktops

Scannen naar PC Desktop Professional

- Een desktop- en serveroplossing die tools voor document imaging, archivering, bewerking en organisatie biedt
- ScanSoft PaperPort (voor desktop-/clientinstallatie) – software voor het bekijken van afbeeldingen en het beheren van bestanden
- ScanSoft OmniPage Pro (voor desktop-/clientinstallatie) – software voor OCR en het converteren van bestandsindelingen
- Image Retriever – biedt de mogelijkheid gescande afbeeldingen volledig automatisch op te halen uit een Xerox WorkCentre-systeem dat scannen ondersteunt en over te dragen naar afzonderlijke desktops. Bevat ook een functie voor e-mail inbox-polling

E-MAIL (wordt geleverd bij optie voor scannen)

Mogelijkheden

Scannen in kleur, automatische kleurselectie, grijstonen, zwart-wit
 Rechtstreeks vanaf de machine documenten via e-mail versturen
 Handmatig zoeken naar adressen of via adressenbestand in Exchange/Notes/LDAP

Netwerkprotocol

SMTP, S/MIME, LDAP, gecodeerde LDAP's

Verificatie

Inloggen op machine met naam en wachtwoord van netwerkgebruiker
 Ondersteunt: Kerberos (UNIX/Windows 2003 Server), SMB, (Windows 2000/Windows 2003 Server)
 LDAP
 Domino

Toegang tot adreslijsten

Bedrijfsadresboek via LDAPv3
 Gedownload adresboek (komma gescheiden bestand)

SCANNEN NAAR MAILBOX (wordt geleverd bij optie voor scannen)

Mogelijkheden

Kleur, automatische kleurselectie, zwart-wit

Standaardvoorzieningen

Afbeeldingen kunnen worden gescand, geprint en rechtstreeks naar de harde schijf van de machine worden gefaxt en in een mailbox worden opgeslagen. Gescande en gefaxte afbeeldingen die in een mailbox zijn opgeslagen, kunnen vervolgens via e-mail worden verzonden, worden gefaxt, via IFax worden verzonden en naar een PC, FTP- of SMB-site worden gerouteerd via taakstroombladen

MINIATUURVOORBEELD (optioneel)

Afbeeldingen die in de mailbox zijn opgeslagen, kunnen op de machine worden bekeken.

Fax Specificaties

INTEGRATIE FAXSERVER NETWERK (optioneel)

Verzendfuncties fax	Eenzijdig of dubbelzijdig inscannen Invoeren van telefoonnummers Toevoegen aan verzendlijst (maximaal 50 nummers) Uitgestelde verzending (specifieke tijd) Resolutieselectie (superfijn/600 x 600, superfijn/400 x 400, fijn/200 x 200, standaard/200 x 100 dpi) Type origineel (foto en tekst, foto, tekst)
Printfuncties fax	Enkelzijdig of dubbelzijdig printen Aantal Nieten aan/uit Sorteren aan/uit Selectie uitvoerlade van Finisher (bovenste lade of hoofdlade) Secure print (Beveiligd afdrukken) aan/uit
leveranciers van netwerkfaxen	Meerdere leveranciers, gecertificeerd door het Xerox Alliance Partners Program Bezoek www.xerox.com voor meer informatie.
FAX (optioneel) – standaard met faxoptie voor één of drie lijnen	
	ITY (CCITT) groep 3 kwaliteit/resolutie superfijn/600x600, superfijn/400 x 400, fijn/200x200, standaard/200x100 dpi
Snelheid/modem(s)	V.34 modem(s): 33.600 bps. Overdrachtsnelheid minder dan vier seconden per pagina. ISDN via adapter van Third Party
Snelheid / compressie	MH/G3, MMR/G4, JBig Super G3
Verzendfuncties fax	Fax versturen vanaf printerdriver Automatisch verkleinen voor verzending Taakstatus op de machine voor elke pagina Fax vanaf de glasplaat In te stellen starttijd Automatisch opnieuw verzenden vanuit het geheugen Automatisch voorblad aanmaken Verzenden met prioriteit Verspreiden naar maximaal 200 ontvangers Boekjes scannen PSTN-fax Internetfax LAN-fax
Functionaliteit voor faxontvangst	Enkelzijdig of dubbelzijdig printen Verkleinen voor het beschikbare papierformaat voor te ontvangen faxen Blokkering fax-junkmail
Fax doorsturen	Indien ingeschakeld in de scan- en faxkit, kunnen faxen in een mailbox worden ontvangen. Afbeeldingen die zich in de mailbox bevinden, kunnen worden gerouteerd naar een e-mail, een FTP- of SMB-locatie of een fax.



Fax Specificaties

FAX (optioneel) – standaard met optie voor één of drie lijnen (vervolg)

Faxrapporten	Activiteitenrapport Adresboek van faxnummers Bevestiging verzending Fax in wachtrij plaatsen Uitbox uitgaande faxen
Inboxen voor ontvangen faxen	Maximaal 200 inboxen met paswoordbeveiliging
Automatisch kiezen	Automatisch herkiezen, batch-verzending
Enkele lijn/Drie lijnsfax	Totaal 999 snelkiesnummers (optie voor enkele faxlijn) Maximaal 50 groepslijsten met maximaal 20 geadresseerden per groep (optie voor enkele faxlijn)
INTERNETFAX (optioneel) – standaard met faxoptie voor één of drie lijnen	
Mogelijkheden	Direct versturen van documenten naar andere systemen met internetfax of e-mailclients (SMTP) Ontvangen en automatisch afdrukken van documenten in zwart-wit die via e-mail verzonden zijn vanaf remote faxmachines via internet of e-mailclients
Maximaal scanoppervlak	297 x 432 mm
Toegang tot adresboek	Gedownload adresboek (gescheiden door komma's in bestand)
Bestandstypen	TIFF-FX-profielen S, F met compressie via G3 MH of G4 MMR
Resoluties	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 200 x 200 dpi 200 x 100 dpi Bitdiepte: 1 bit (zwart-wit)
Netwerkprotocollen	SMTP POP3
Compatibiliteit	Voldoet aan ITU-T T.37



Kopieer Specificaties

WorkCentre® 7346

EERSTE PAGINA VERSCHIJNT – van glasplaat tot middelste opvangbak

Zwart-wit Binnen 4,8 seconden

Kleur Binnen 6,7 seconden

KOPIËREN

Documentscanner Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer met capaciteit voor 75 vel (op basis van 80 grams papier)

Zijden (invoer:uitvoer) 1:1, 1:2, 2:2 en 2:1

Aantal 1 tot 999

Resolutie 600 x 600 dpi

Multitasking Gelijktijdig scannen en afdrukken

Digitale beeldverwerking

- Automatische kleurselectie
- Automatische beeldrotatie
- Beeld verschuiven
- Randen wissen
- Automatisch centreren
- Selecteren van type origineel (foto en tekst, foto, tekst, kaart) met subtypen
- Lichter/donkerder
- Achtergrond onderdrukken
- Automatisch en handmatig contrast
- Scherpte
- Kleurbalans, kleurbijstelling en verzadiging

Verkleinen/vergroten

- Variabele zoom van 25% tot 400% in stappen van 1%
- Onafhankelijke zoom van de assen
- Zes door de gebruiker in te stellen percentages

Speciale functies

- Automatische papierselectie
- Automatische verkleining/vergroting tot passend op gekozen papierformaat
- Automatische registratie
- Automatisch wisselen papierlade (Auto Tray Switching)
- Automatisch opdrachttherstel
- Automatische kleurselectie
- Postermode
- Watermerk
- Annotaties
- Gebied aangeven
- Full colour
- Een/twee kleuren
- Scannercalibratie voor kopieën



Kopieer Specificaties

KOPIEREN (vervolg)

Speciale functies

Boekjes maken
 Multi-up — 2, 4 of 8
 Beeldherhaling
 Tussenbladen voor transparanten
 Negatieve afbeelding
 Gespiegeld kopiëren
 Invoegen van omslagbladen (alleen voorkant, voor- en achterkant, alleen achterkant; blanco of bedrukt)
 Opbouwopdrachten (voor speciale programmering van verschillende pagina's binnen één document — kan worden gebruikt voor inlegbladen, verschillende papierladen en gemengde invoer vanaf de glasplaat en de DADF)
 Geprogrammeerde taken opslaan en oproepen
 Opdrachtonderbreking
 Ingebonden originelen kopiëren
 Voorbeeldset
 Originelen van verschillende formaten
 Perforeren (dit kan alleen met een professional of geavanceerde Finisher)
 V-vouwen (dit kan alleen met een professional Finisher)
 Katernen/boekjes maken en inbinden (dit kan alleen met een professional Finisher)
 Nietten (één, twee of vier nietjes) - vier nietjes kan alleen met een geavanceerde of professional Finisher
 Kopie identiteitskaart

Foreign interface (niet bij launch leverbaar)

Interface voor toegangsbeheerapparatuur van andere leveranciers, muntautomaten en kaartlezers
 Ondersteunt een reeks verkoopsystemen, leverbaar via Xerox Alliance Partner Programma

Machine Specificaties

PAPIERVERWERKING – dubbelzijdige automatische originelendoorvoer

Capaciteit

75 vel (op basis van 80 grams papier)

Snelheid

50 afbeeldingen per minuut in zwart-wit / 45 afbeeldingen per minuut in kleur (A4 invoer lange zijde (LEF = long edge feed))

Sensordetectie papierformaat

A5/148 x 210 mm LEF (long edge feed = invoer lange zijde) of SEF (short edge feed = invoer korte zijde)
 A4/210 x 297 mm (LEF of SEF)
 216 x 356 mm (SEF)
 A3/297 x 420 mm SEF
 B5/182 x 257 mm (SEF)

Gewichten

38 tot 128 gram



Machine Specificaties

PAPIERVERWERKING – handmatige invoer

Capaciteit*	100 vel
Formaten	A6/105 x 148 mm tot SRA3/320 x 450 mm
Gewichten	55 tot 220 gram
Papiersoorten	Zelfde als papierladen aan voorzijde plus etiketten en enveloppen

PAPIERVERWERKING – papierlade aan voorzijde (standaard)

Capaciteit*	520 vel
Formaten	Instelbaar van A5/148 x 210 mm tot A3/297 x 420 mm
Gewichten	55 tot 220 gram
Papiersoorten	Gewoon papier Gerecycled Bankpostpapier Speciaal type 1 tot en met 5 Lichtpapier Zwaar papier Extra zwaar papier Transparanten Zwaar glanzend papier Etiketten Glanzend Extra zwaar glanzend papier Geperforeerd papier Briefhoofdpapier Voorbedrukt papier Enveloppen

PAPIERVERWERKING – opties voor invoerladen – optie met drie laden

Lade 2 - lade 4	520 vel
Formaten	Instelbaar van A5/148 x 210 mm tot A3/297 x 420 mm
Gewichten	55 tot 220 gram

Vervolg
 *De papiercapaciteit is gebaseerd op papier van 75 gram; de capaciteit varieert bij gebruik van lichter of zwaarder materiaal.



Machine Specificaties

PAPIERVERWERKING – opties invoerlade – optie voor drie laden (lade een en twee plus module voor twee laden) (vervolg)

Papiersorten	Gewoon papier Gerecycled Bankpostpapier Speciaal type 1 tot en met 5 Lichtpapier Zwaar papier Extra zwaar papier Transparanten Zwaar glanzend papier Etiketten Glanzend Extra zwaar glanzend papier Geperforeerd papier Briefhoofdpapier Voorbedrukt papier Enveloppen
---------------------	---

Totale capaciteit*	2.180 vel (met inbegrip van lade 1, lade 2, laden 3-4 en Handmatige invoer)
---------------------------	---

PAPIERVERWERKING – opties voor invoerladen – optie met hogecapaciteit tandemlade

Lade 2	520 vel
Formaten	Instelbaar van A5/148 x 210 mm tot A3/297 x 420 mm
Lade 3 - lade 4	2.000 vel
Formaten	B5, A4
Gewichten	64 tot 220 gram

Vervolg
 *De papiercapaciteit is gebaseerd op papier van 75 gram; de capaciteit varieert bij gebruik van lichter of zwaarder materiaal.



Machine Specificaties

PAPIERVERWERKING – opties voor invoerladen – optie met hogecapaciteit tandemlade (vervolg)

Papiersorten	Gewoon papier Gerecycled Bankpostpapier Speciaal type 1 tot en met 5 Lichtpapier Zwaar papier Extra zwaar papier Transparanten Zwaar glanzend papier Etiketten Glanzend Extra zwaar glanzend papier Geperforeerd papier Briefhoofdpapier Voorbedrukt papier Enveloppen
---------------------	---

Totale capaciteit*	3.140 vel (met inbegrip van lade 1, lade 2, hoge capaciteitsladen en Handmatige invoer)
---------------------------	---

UITVOER – middelste staffel uitleg

Staffel uitleg	400 vel (niet beschikbaar wanneer de Advanced Office Finisher of Professional Finisher is bevestigd)
-----------------------	--

Formaten	A6/105 x 148 mm tot 320 x 483 mm
-----------------	----------------------------------

UITVOER – losse nieteenheid

Capaciteit*	Tot 50 vel (5.000 nietjes per cartridge)
--------------------	--

UITVOER – optie Office Finisher

Staffel uitleg	1.000 vel
-----------------------	-----------

Formaten	B5 tot A3
-----------------	-----------

Gewichten	64 tot 105 gram
------------------	-----------------

Nieten	Met één en twee nietjes Automatisch nieten (maximaal 50 vel) – 80 gram Formaten A3, A4, B4 en B5 worden ondersteund
---------------	---

Vervolg
 *De papiercapaciteit is gebaseerd op papier van 75 gram; de capaciteit varieert bij gebruik van lichter of zwaarder materiaal.



Machine Specificaties

UITVOER – optie geavanceerde Office Finisher

Topopvang	500 vel
Lade voor staffel uitleg en nieten	3.000 vel
Formaten	B5 tot A3
Gewichten	60 tot 220 gram
Nieten	Met één en twee nietjes Automatisch nieten (maximaal 50 vel) – 90 gram Formaten A3, A4, B4 en B5 worden ondersteund
Perforeren	2-4-gaats perforeren

UITVOER – optie professional Finisher

Topopvang	500 vel
Lade voor staffel uitleg nieten	1.500 vel
Formaten	B5 tot A3
Gewichten	60 tot 220 gram
Nieten	Enkelzijdig Automatisch nieten (maximaal 50 vel) – 90 gram Formaten A3, A4, B4 en B5 worden ondersteund
Katernen – vouw-hecht eenheid	Inbinden tot 15 vel (voorblad van 169 gram plus veertien vel van 90 gram) V-vouw tot 5 vel Ondersteuning voor A3, A4
Perforeren	2-4-gaats perforeren

BEVEILIGING

Mogelijkheden	Beveiligd printen, NDS-verificatie over IP, LDAP/Kerberos/SMB, met wachtwoord beveiligde PDF, gecodeerde harde schijf, auditlog en gecodeerd scannen naar e-mail. Overschrijven van harde schijf, direct of op verzoek. Beveiligde webpagina via SSL. IPv6
----------------------	---



Machine Specificaties

ADMINISTRATIE

Auditron	Maakt beheer mogelijk van zwart-wit en kleur, gebruik per gebruiker en per functie: kopiëren, printen, faxen en scannen
Xerox Standard Accounting	Bijhouden: kopieer-, printer-, fax- en scangebruik Accounting: tot 1.000 gebruikersaccounts (gebruiker-ID); tot 500 algemene accounts (client); tot 750 groepsaccounts (afdeling) Functies: in-/uitschakelen via de gebruikersinterface op het web of de algemene gebruikersinterface, de beheerder kan de functie op afstand via het web beheren, gegevens kunnen via een CSV-bestand worden geëxporteerd, gebruiker moet XSA-ID in de printdriver invoeren wanneer een print opdracht wordt uitgevoerd, vergelijkbaar met beveiligd printen.
Toegang tot kleur	Biedt de mogelijkheid het systeem zo in te stellen dat gebruikers onbeperkte toegang tot kopieer- en printfuncties in zwart-wit hebben. Als een gebruiker via Active Directory in kleur wil kopiëren of printer, moet de gebruiker worden geverifieerd.
Accountingbeheer	Op opdrachten gebaseerde accounting Integratie met Third Party
Accounting met servertoepassingen van Alliance Partners	Actuele gegevens over het gebruik van het systeem; gedetailleerde registratie en rapportage van het gebruik; printen, scannen, kopiëren en faxen met servertoepassingen van Alliance Partners

WorkCentre® 7346

MAANDELIJKE DUTY CYCLE

150.000



Machine Specificaties

ACCESSOIRES

Office Finisher
 Geavanceerde Finisher
 Professional Finisher
 Fax-optie met enkele lijn
 Faxoptie met drie lijnen
 Foreign Device interface
 Netwerk accounting
 Scankit
 Serverfax
 Miniatuurvoorbeeld
 Scannen naar PC-desktop (professional of SE editie)
 Printen via USB-interface
 Printen via parallelle interface
 Hogecapaciteit tandemlade
 Optioneel drie laden
 PostScript
 Scanner met glasplaat met afdekklep
 Scanner met dubbelzijdige automatische originelendoorvoer
 Stand voor scanner
 Grondplaat
 Mediakaartlezer
 Beveiligd watermerk
 Gegevensbeveiliging
 Mini-werkblad
 Losse nieteenheid

ELEKTRISCHE VEREISTEN

220-240 V Nominaal, 50/60 Hz, 10A

STROOMVERBRUIK

In werking < 1080 watt

Stand-by < 200 watt

Spaarstand < 85 watt

Slaapstand < 10 watt

Opwarmen 70 seconden

**Opstarten vanuit
spaarstand** 30 seconden (maximaal)

*Functies, configuraties en opties kunnen per locatie verschillen.



Machine Specificaties

STROOMVERBRUIK (vervolg)

<i>Temperatuur tussen</i>	10° tot 28° C
<i>Relatieve luchtvochtigheid tussen</i>	15% tot 85%
<i>Geluidsniveau</i>	28 dB(A) standby-stand 56 dB(A) in bedrijf 61 dB(A) impuls
<i>Warmte-afgifte</i>	3441 BTU/uur in gebruik 683 BTU/uur standby-stand

AFMETINGEN EN GEWICHT

	<i>breedte</i>	<i>diepte</i>	<i>Hoogte</i>	<i>gewicht</i>
<i>Volledig geconfigureerd</i>	1.856 mm	834 mm	1.161 mm	280 kg

XEROX EXTENSIBLE INTERFACE PLATFORM (EIP)

Xerox Extensible Interface Platform (EIP) is een ingebouwd softwareplatform dat is ontwikkeld met geavanceerde webtechnologieën. Dit platform biedt softwareontwikkelaars de mogelijkheid om snel oplossingen te kunnen ontwikkelen die intuïtiever en gebruiksvriendelijker zijn voor kantoormedewerkers. Een van de belangrijkste mogelijkheden die door EIP wordt geboden, is die om op maat gemaakte applicaties te ontwikkelen met aangepaste gebruikersinterfaces en op pasjes gebaseerde toegangsbeheeroplossingen die een gepersonaliseerde gebruikerservaring ondersteunen.

CERTIFICERING

Voldoet aan vereisten FCC Class B (V.S.), Voldoet aan vereisten DOC Class A (Canada)
89/336/EEG (Europa)
Voldoet aan UL-norm (UL60950-1, eerste editie)
CB-gecertificeerd (IEC 60950-1/EN 60950-1)
73/23/EEG (Europa)
Getest en goedgekeurd door Novell
Windows Hardware Quality Labs (WHQL)



		Machine Specificaties	
VERBRUIKSARTIKELEN	Beschrijving	Bestelnummer	
Toner cartridges	Zwart	006R01175	
	Cyaan	006R01176	
	Magenta	006R01177	
	Geel	006R01178	
Nietjesnavulling	Voor Office Finisher	008R12915	
	Voor geavanceerde Finisher	008R12941	Wordt gebruikt in geavanceerde en professional Finisher plus losse nieteenheid 3 navullingen van 5.000 elk
	Voor professional Finisher	008R12925	Wordt gebruikt in professional Finisher (boekjesfunctie) 4 navullingen van 5.000 elk
Nietcartridge	Voor geavanceerde en professional Finishers	008R12964	Wordt gebruikt in geavanceerde en professional Finisher plus losse nieteenheid (1 cartridge)
SMART KITS			
	Smart Kit™ drumcartridge	013R00624	
	Smart Kit™ afvalcartridge	008R12903	
	Smart Kit-fusermodule (220 V)	008R13056	

